

Installationsvejledning

Disse forhold skal være på plads inden montering...



MERRILD





Kuglehane 1/2"

VAND

Til hver maskine med fast vand skal forefindes vandtilslutning indenfor 1 meters afstand. Vandtrykket skal ligge mellem 3 og 6 Bar. Tilslutningen skal afsluttes med 1/2" kuglehane med udvendigt gevind UDEN kontra-ventil.

Til maskiner med koldt vand skal der installeres en koldtvandsenhed. Højden på koldtvandsenheden er ca. 50 cm. og bredden er ca. 40 cm. Der skal sikres plads til denne indenfor 1 meters afstand fra maskinen. Såfremt koldtvandsenheden placeres i et eksisterende underskab, skal der etableres udluftning i skabet. Hvis du er i tvivl om, hvordan udluftning skal etableres, bedes du kontakte teknikeren. (se bagsiden)



Koldtvandsenhed



Eks. på udluftning i skab



Afkalkningsfiltre

Til maskiner med vandtilslutning skal der installeres et afkalkningsfilter. Der skal sikres plads til afkalkningsfilter i skab under maskinen eller tæt ved maskinen - max. 1 meter fra maskine. Størrelsen på afkalkningsfilteret kan du se i oversigten på bagsiden.

EL

Til hver maskine skal der forefindes en eltilslutning, der altid skal være afsluttet i en stikkontakt med afbryder. Maskinen må ikke tilsluttes i en samledåse. Eltilslutning skal forefindes indenfor 1 meters afstand til maskinen. Såfremt der skal installeres koldtvandsenhed, skal der etableres separat eltilslutning på 230 Volt. Hver maskine skal have sin egen afbryder og evt. egen sikringsgruppe. Maskinen tilsluttes enten 230 Volt eller 400 Volt og ALTID med jord.



230 Volt



400 Volt



Se hvilken sikringsstørrelse og eltilslutning, der er påkrævet til din maskine, i oversigten på bagsiden.

INSTALLATIONER

Alle installationer til vand og el skal være lovlige og udført af en autoriseret installatør.

EKSEMPLER PÅ PÅKRÆVEDE INSTALLATIONER

1. Installation af en kaffemaskine: 1 vandtilslutning og 1 eltilslutning.
2. Installation af en kaffemaskine og en kakaoautomat: 2 vandtilslutninger og 2 eltilslutninger.
3. Installation af en kaffemaskine og en koldtvandsenhed: 1 vandtilslutning og 2 eltilslutninger.

FRITSTÅENDE VENDING AUTOMATER

Inden levering af automaten skal det sikres, at adgangsvejene til monteringsstedet er frie, og at vand- og elinstallationer er udført som beskrevet. Vær opmærksom på, om gulvet kan bære vægten af automaten. Hvor der kræves bygningsændringer, midlertidig fjernelse af forhindringer el. lign., skal dette være udført, inden automaten kan monteres.

MONTERING

Vand- og elinstallationer skal være klargjort, ligesom der skal være huller i bordplader, vægge, skabe og underlag før montering kan ske.

OBS

Hvis du har spørgsmål eller ikke kan have de påkrævede installationer klar til den aftalte tid, bedes du kontakte Merrild Coffee Systems på telefon 79 31 38 38 og aftale en ny tid til montering.

Såfremt de påkrævede installationer ikke er klargjort, inden teknikeren kommer, vil maskinen ikke blive monteret, og vi forbeholder os ret til at fakturere for forgæves kørsel. Merrild Coffee Systems leverer maskiner i gadeniveau og monterer dem i henhold til aftale.

SPECIELLE FORHOLD

Merrild Coffee Systems skal været informeret om specielle forhold i forbindelse med vægmontering og adgangsforskel, inden montøren ankommer.

CAFITESSE EXCELLENCE

- Stilfuldt design
- Fantastisk smagsoplevelse
- Stort drikkeudvalg
- Brugervenlig betjening
- Intelligent energisparefunktion
- Fås i 2 forskellige modeller alt efter behov

Merrild Cafitesse Excellence
Den ultimative kaffeoplevelse



FØLGENDE TILSLUTNINGER ER PÅKRÆVET INDEN DER KAN MONTERES

Sæt x	Maskintype	Spænding (sæt x)		Effekt	Sikring
		230 Volt	400 Volt		
	Cafitesse			kW	Amp
	50 / 51 - 60 / 61 - 100 / 120			2,1	10
	110 / 300 / 410 / 460 / 480 - 600 - 700 / Excellence			2,3 / 8,1	10 / 16
	2000 / 2100 - 3100			2,9	13
	Friskbryg				
	FB55 / FB5100 / FB7100 / FB7600			2,2	10
	Spectra X			6,9	16
	Espresso				
	ES 7100			2,2	10
	Coffee Factory/Coffee Vito			2,2	10
	Spectra S			6,9	16
	Espressimo 1. Grp			2,2 / 3,3	10 / 16
	Espressimo 2-3 Grp.			3,1	16
	Gloria 2 Grp.			3,7	16
	Sibilla 1 Grp.			2,2 / 3,9	10 / 16
	Sibilla 2 Grp.			3,9	16
	Instant				
	Bolero 10 / 11			3,5	16
	Bolero XL			2,2	10
	Diverse				
	Juice dispenser			0,6	10
	Vandkøler			0,6	10
	CB550 / FM7000 / SM7000			0,6	10
	Alle andre				10 / 16

Antal påkrævede tilslutninger	1	2	3
Eltilslutning (sæt x)			
Vandtilslutning (sæt x)			
Afløb 40 mm. (sæt x)			

Afkalkningsfilter	Mål
Bestmax Ekstra Large (XL) / Best Protect	Højde: 53 cm. Diameter: 14,5 cm.
Bestmax X2L / Best Protect	Højde: 60 cm. Diameter: 18,5 cm.



Såfremt du har spørgsmål, bedes du kontakte vores tekniker:

MERRILD

